



DESENGRASANTE PROTEC 3000

DESCRIPCION

Desengrasante industrial biodegradable a base de agua y aditivos tenso activos de alto poder desengrasante, de uso directo, desarrollado para una completa remoción de la grasa y limpieza a fondo de pisos, paredes y equipos en industrias, talleres, estaciones de servicio y autolavado, que se encuentren expuestos constantemente a aceites y grasas.

APLICACIONES

Se recomienda su uso en todo tipo de pisos de industrias, talleres mecánicos, auto lavados y áreas en contacto con aceites y grasas, donde se requiera una efectiva remoción de estos, de forma amigable al ambiente. Para un uso eficiente se recomienda aplicar en la superficie a limpiar y esperar por unos 8 minutos, se procede a cepillar la superficie o a lavar con chorro de agua.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
pH	D-1287	unidad	10
Punto de Ebullición	D-1120	°C	100
Densidad @ 15°C	D-1122	Kg/L	1.008
Color	-	-	Amarillo

PRESENTACIÓN

Disponible en:
Galón de 3.785 litros
Carboya de 19 litros
Tambor de 200 litros

SALUD Y SEGURIDAD

DESENGRASANTE PROTEC 3000 no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.