



TRATAMIENTO A BASE DE GRAFITO

DESCRIPCION

Fluido lubricante anticorrosivo multipropósito con alto contenido de lubricante sólido, desarrollado para la lubricación y protección de piezas mecánicas, gomas y chasis expuestos a ambientes húmedos e intemperie, formulado con bases minerales de alta calidad, aditivos antiherrumbrantes y grafito de bajo micronaje que desplazan el agua formando una capa uniforme de lubricante sobre la superficie expuesta.

APLICACIONES

Esta desarrollado para todo tipo de aplicación donde se requiera un lubricante multipropósito con carga anticorrosiva y lubricantes sólidos, como las gomas, juntas, bujes y demás partes del chasis.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Color	----	----	Gris Oscuro
Viscosidad a 40 °C	424/D-445	cSt	30
Densidad a 15°C	1143/d-1298	Kg/L	0,985
Punto de Inflamación	372/d-92	°C	170

PRESENTACIÓN

Disponible en:
Cuarto de Galón 0,900 litros

SALUD Y SEGURIDAD

TRATAMIENTO A BASE DE GRAFITO no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.