



KRS DIESEL FACE PLUS SAE 15W 40

DESCRIPCION

Lubricante multigrado mineral de calidad superior desarrollado para motores diesel de alto desempeño, su moderna tecnología de aditivos le confieren resistencia extra a la oxidación, gran poder de detergencia reduciendo la formación de depósitos, protección superior contra el desgaste y una alta resistencia al corte aun en condiciones severas de trabajo lo que asegura en todo momento la protección y lubricación del motor, excede las estrictos requerimientos API CI-4 y API SL.

APLICACIONES

Es recomendado para ser usado en motores diesel de aspiración manual o turbo cargados, en condiciones normales o severas de operación, donde el fabricante del motor exija un lubricante que cumpla con los requerimientos API CI-4 / SL, también cumple con las especificaciones ACEA E7-04, Daimler MB 228.3.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	Norma ASTM	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Viscosidad a 100 °C	424/D 445	cSt	14.1
Viscosidad a 40 °C	424/D 445	cSt	106
Índice de Viscosidad	889/D 2270	Adm.	134
Gravedad Específica	1143/D 1298	Kg/L	0.876
Punto de Inflamación	372/D 92	°C	224
TBN	D 2896	mgKOH/g	12

PRESENTACIÓN

Disponible en:
Galón: 3,785 L
Carboya: 19L
Tambor de 208 L

SALUD Y SEGURIDAD

KRS DIESEL FACE PLUS SAE 15W 40 no representa riesgo para la salud cuando es utilizado correctamente y se aplican las recomendaciones de seguridad y manejo. Para mayor información, solicitar la Hoja de Seguridad de los Materiales.